

# ES prohlášení o shodě



**Výrobce:**

**SLAVONA, s.r.o.**  
**Stálkovská 258, 387 81 Slavonice**  
**Česká republika**  
**IČ: 26140772**

prohlašuje tímto, že

**Dřevěná okna a balkónové dveře jednoduché, typ SOLID COMFORT SC78**

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

## **Popis výrobku:**

Dřevěná okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Jsou určeny pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Balkónové dveře kromě toho umožňují průchod na balkón.

Dřevěná okna a balkónové dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA EN 14351-1:2006 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0396 – 10/Z ze dne 13.05.2010

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

Slavonice dne: 13.05.2010

**Libor Kamír**  
jednatel společnosti

# ES prohlášení o shodě – příloha 1



Dřevěná okna a balkónové dveře jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevné

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 9A	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Akustické vlastnosti	npd	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Součinitel prostupu tepla	0,82 W/(m <sup>2</sup> .K)	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Průvzdušnost	Třída 4	1390 – CPD – 0396 – 10/Z

Dřevěná okna a balkónové dveře dvoukřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevné

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 3	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 7A	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Akustické vlastnosti	npd	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Součinitel prostupu tepla	0,82 W/(m <sup>2</sup> .K)	1390 – CPD – 0396 – 10/Z
Průvzdušnost	Třída 4	1390 – CPD – 0396 – 10/Z