Prohlášení o vlastnostech
č. SLAVO 03/2016

CE

Výrobek:

Dřevěné dveře zdvižně posuvné,
typ HS PROGRESSION, HS PROGRESSION PLUS

Typové označení: **DDZP HS PRG**

Zamýšlené použití: **Vnější dveře pro běžné použití, uzavírající průchodní otvory ve vnějších stěnách. Jsou určené do bytových a nebytových objektů kromě požárních úseků a únikových cest.**
Zdvižně posuvné dveře poskytují komfortní obsluhu a bezbariérový přístup hlavně na terasy a zahrady.

Výrobce:

SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258, 378 81 Slavonice
Česká republika
IČ: **26140772**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Oznámený subjekt č. 1389 (Notifikovaná osoba č. 1389) provedla posouzení shody typu výrobku podle systému 3 a vydala Protokol o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-009-16 ze dne 11.03.2016.

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem	třída **C5**	EN 14351-1:2006+A1:2010
Vodotěsnost	5A	
Nebezpečné látky	**neobsahuje**	
Únosnost bezpečnostních zařízení	**NPD**	
Výška a šířka	**NPD**	
Akustické vlastnosti	$R_w (C; C_{tr}) = 29 (-1; -2)$ dB / $R_w (C; C_{tr}) = 35 (-2;-6)$ dB (plocha do 2,7 m²)	
Součinitel prostupu tepla	* **0,87/ **0,71** (W/m^2K)	
Radiační vlastnosti - solární faktor	**0,53**	
Radiační vlastnosti - světelný činitel prostupu	**0,74**	
Průvzdušnost	třída **4**	

*** HS PROGRESSION, **HS PROGRESSION PLUS**

Prohlášení o vlastnostech
č. SLAVO 03/2016

CE

Varianty používaných izolačních trojskel:

Název typu výplně	Ug [$W.m^{-2}.K^{-1}$]	g [-]	τ_v [-]
CLIMATOP XN: 6XN - 18 - 4 -18- 4XN, argon	0,50	0,53	0,74
CLIMATOP XN: 6XN - 18 - 4 -18- 6XN, argon	0,50	0,53	0,74
CLIMATOP XN: 6XN - 18 - 6 -18- 6XN, argon	0,50	0,53	0,73
CLIMATOP XN: 6XN - 18 - 4 -18- VSG33.2 XN, argon	0,50	0,53	0,73
CLIMATOP XN: 6XN - 18 - 6 -18- VSG33.2 XN, argon	0,50	0,53	0,72
CLIMATOP XN: 4XN - 18 - 4 -18- VSG44.2 XN, argon	0,50	0,54	0,73
CLIMATOP XN: 6XN - 18 - 4 -18- VSG44.2 XN, argon	0,50	0,53	0,72
CLIMATOP XN: 6XN - 18 - 6 -16- VSG44.2 XN, argon	0,50	0,53	0,72
CLIMATOP LUX: 6LUX - 18 - 4 - 18 - 4LUX, argon	0,60	0,60	0,72
CLIMATOP LUX: 6LUX - 18 - 4 - 18 - 6LUX, argon	0,60	0,60	0,71
CLIMATOP LUX: 6LUX - 18 - 4 - 18 - VSG332LUX, argon	0,60	0,61	0,72
CLIMATOP LUX: 6LUX - 18 - 6 - 18 - VSG332LUX, argon	0,60	0,60	0,71
CLIMATOP LUX: 4LUX - 18 - 4 - 18 - VSG442LUX, argon	0,60	0,62	0,72
CLIMATOP LUX: 6LUX - 18 - 4 - 18 - VSG442LUX, argon	0,60	0,61	0,71
CLIMATOP LUX: 6LUX - 18 - 6 - 16 - VSG442LUX, argon	0,60	0,60	0,71
CLIMATOP LUX: 8LUX - 16 - 6 - 16 - VSG442LUX, argon	0,70	0,59	0,70

Výrobce prohlašuje, že vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce tohoto prohlášení o vlastnostech.

Ve Slavonicích dne 11. 03. 2016

Libor Kamír
jednatel firmy

Slavona®
SLAVONA, s.r.o
Stálkovská 258
378 81 Slavonice
tel.: 384 493 400
e: ptavka@slavona.cz
IČ: 25140772, DIČ: CZ25140772