Prohlášení o vlastnostech
č. SLAVO 01/2015

CE

Výrobek:

Dřevěná okna a balkónové dveře jednoduché, typ SC92

Typové označení: **DOJ SC92**

Zamýšlené použití: **Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce:

SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258, 378 81 Slavonice
Česká republika
IČ: **26140772**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Posuzování a ověřování vlastnosti: **Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0254-09/Z rev.2 ze dne 30.1.2012**

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 - Dřevěná okna jednokřídlová, dvoukřídlová a tříkřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Tř. 5 – jednokř.okna do 1,2x1,5m Třída 4		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E750 – dvoukř. okna Třída E1050 – jednokř. okna Třída E1950 – jednokř. okna se skrytými závěsy do 1,2x 1,5m		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	npd		EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla			EN 14351-1+A1
	$U_g = 0,5$	0,70 W/(m².K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6$	0,62	EN 14351-1+A1
	$U_g = 0,5$	0,54	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,6$	0,73	EN 14351-1+A1
	$U_g = 0,5$	0,74	
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

Tabulka 2 - Dřevěné balkónové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 9A – dvoukř. balk. dveře Třída E1050 – jednokř. dveře	EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje	EN 14351-1+A1

Prohlášení o vlastnostech
č. SLAVO 01/2015

CE

Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	npd		EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 0,5$	0,70 W/(m².K)	EN 14351-1+A1
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6$	0,62	EN 14351-1+A1
	$U_g = 0,5$	0,54	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,6$	0,73	EN 14351-1+A1
	$U_g = 0,5$	0,74	
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

Detailní specifikace výplní – izolačních trojskel

Název typu výplně	g [-]	τ_v [-]	U_g [W.m⁻².K⁻¹]
CLIMATOP XN: 4XN - 18 - 4 -18- 4XN, argon	0,54	0,74	0,5
CLIMATOP XN: 6XN - 18 - 4 -18- 4XN, argon	0,53	0,74	0,5
CLIMATOP XN: 6XN - 18 - 4 -18- 6XN, argon	0,53	0,74	0,5
CLIMATOP XN: 6XN - 18 - 6 -18- 6XN, argon	0,53	0,73	0,5
CLIMATOP XN: VSG 33.2 XN - 18 - 4 -18- 4XN, argon	0,50	0,74	0,5
CLIMATOP XN: VSG 33.2 XN - 18 - 4 -18- 6XN, argon	0,50	0,73	0,5
CLIMATOP LUX: 4LUX - 18 - 4 - 18 - 4LUX, argon	0,62	0,73	0,6
CLIMATOP LUX: 6LUX - 18 - 4 - 18 - 4LUX, argon	0,60	0,72	0,6
CLIMATOP LUX: 6LUX - 18 - 4 - 18 - 6LUX, argon	0,60	0,71	0,6
CLIMATOP LUX: 6LUX - 18 - 4 - 18 - 44.2LUX, argon	0,59	0,70	0,6
CLIMATOP LUX: VSG 44.2 LUX - 18 - 4 - 18 - 4LUX, argon	0,56	0,72	0,6
CLIMATOP LUX: VSG 44.2 LUX - 18 - 4 - 18 - 6LUX, argon	0,56	0,71	0,6

Vlastnosti dřevěných oken a balkónových dveří jednoduchých, typ SC92 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulkách 1 – 2. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Slavona Okna dveře
SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258
378 81 Slavonice
IČ: 26140772, DIČ CZ26140772
Tel./fax: 384 493 400, info@slavona.cz

Slavonice dne: 01.01.2015

Libor Kamír

Majitel firmy