# ES prohlášení o shodě

**Výrobce:**

**SLAVONA, s.r.o.**
**Stálkovská 258, 387 81 Slavonice**
**Česká republika**
IČ: **26140772**

prohlašuje tímto, že

**Dřevěné vnější (vchodové) dveře typ VD70**

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

**Popis výrobku:**

Dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Dveře buď s průhlednou, průsvitnou nebo neprůsvitnou výplní uzavírají průchodní otvory ve vnějších (případně i vnitřních) stěnách. Plní funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům apod.

Dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA **EN 14351-1:2006** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha , pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0244 – 09/Z ze dne 01.06.2009

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

**Slavonice dne: 01.06.2009**

**Libor Kamír**
**jednatel společnosti**

Slavona
Okna, dveře...
Stálkovská 258
378 81 Slavonice
Tel./fax: 384 493 400
www.slavona.cz info@slavona.cz

# ES prohlášení o shodě – příloha 1



**Dřevěné vnější dveře jednokřídlové otočné, plné, prosklené, s neprůsvitnou výplní, dovnitř a ven otevíravé**

| Vlastnost | Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1 | Protokol o počátečních zkouškách typu |
|---|---|---|
| **Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak** | Třída 3 | 1390 – CPD – 0244 – 09/Z |
| **Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu** | Třída C | 1390 – CPD – 0244 – 09/Z |
| **Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)** | 3A | 1390 – CPD – 0244 – 09/Z |
| **Vodotěsnost – stíněné (metoda B)** | npd | - |
| **Nebezpečné látky** | neobsahuje | 1390 – CPD – 0244 – 09/Z |
| **Odolnost proti nárazu** | npd | - |
| **Únosnost bezpečnostních zařízení** | npd | - |
| **Výška a šířka (minimální průchozí)** | Uvedeny ve smlouvě | Technická specifikace |
| **Možnost úniku** | npd | - |
| **Akustické vlastnosti** | npd | - |
| **Součinitel prostupu tepla** | 1,5 $W/(m^2.K)$ | 1390 – CPD – 0244 – 09/Z |
| **Průvzdušnost** | Třída 2 | 1390 – CPD – 0244 – 09/Z |

# Funkční profil dřevěných vnějších dveří jednokřídlových, typ VD70

## SLAVONA, s.r.o., Stálkovská 258, 387 81 Slavonice

| Č | Článek v ČSN EN 14351-1 | Vlastnost/ hodnota/rozměr | Klasifikace/hodnota | | | | | | | | | Třída/deklarovaná hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | **Odolnost proti zatížení větrem**<br>Zkušební tlak P1 (Pa) | npd | 1<br>*(400)* | 2<br>*(800)* | 3<br>*(1200)* | 4<br>*(1600)* | 5<br>*(2000)* | Exxxx<br>(> 2000) | | | 3 |
| 2 | 4.2 | **Odolnost proti zatížení větrem**<br>Průhyb rámu | npd | A<br>*(≤l/150)* | | B<br>*(≤l/200)* | | | C<br>*(≤l/300)* | | | C |
| 3 | 4.5 | **Vodotěsnost**<br>Nestíněné **(A)**<br>Zkušební tlak **(Pa)** | npd | 1 A<br>*(0)* | 2 A<br>*(50)* | 3 A<br>*(100)* | 4 A<br>*(150)* | 5 A<br>*(200)* | 6 A<br>*(250)* | 7 A<br>*(300)* | 8 A<br>*(450)* | 9 A<br>*(600)* | Exxx<br>*(>600)* | 3A |
| 4 | 4.5 | **Vodotěsnost**<br>Stíněné **(B)**<br>Zkušební tlak **(Pa)** | npd | 1 B<br>*(0)* | 2 B<br>*(50)* | 3 B<br>*(100)* | 4 B<br>*(150)* | 5 B<br>*(200)* | 6 B<br>*(250)* | 7 B<br>*(300)* | | | | npd |
| 5 | 4.6 | **Nebezpečné látky** | npd | nejsou | | | | | | | | | | neobsahuje |
| 6 | 4.7 | **Odolnost proti nárazu**<br>Výška pádu (mm) | npd | 200 | | 300 | | 450 | | 700 | | 950 | | npd |
| 7 | 4.8 | **Únosnost bezpečnostních zařízení** | npd | Vyhověl | | | | | | | | | | npd |
| 8 | 4.9 | **Výška a šířka** (mm) | npd | 1950 x 850 | | | | | | | | | | 1950 x850 |
| 9 | 4.10 | **Možnost úniku** | npd | | | | | | | | | | | npd |
| 10 | 4.11 | **Akustické vlastnosti**<br>**Vážená neprůzvučnost** $R_W$ **(**$C$, $C_{tr}$**) (dB)** | npd | | | | | | | | | | | npd |
| 11 | 4.12 | **Součinitel prostupu tepla**<br>$U_w$ **(W/m² . K)** | npd | 1,5 | | | | | | | | | | 1,5 |
| 14 | 4.14 | **Průvzdušnost**<br>Nejvyšší zkušební tlak (Pa)<br>Referenční průvzdušnost při 100 Pa ($m^3/h \cdot m^2$) nebo $m^3/h \cdot m$)) | npd | 1<br>(150)<br>(50 nebo 12,50) | | 2<br>(300)<br>(27 nebo 6,75) | | 3<br>(600)<br>(9 nebo 2,25) | | 4<br>(600)<br>(3 nebo 0,75) | | | | 2 |

**Modře označené – uvádět konkrétní průchozí rozměry dveří**

**Vypracovala: Zora Stupňánková** **Dne: 01.06.2009**