ES prohlášení o shodě

CE

Výrobce:

SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258, 387 81 Slavonice
Česká republika
IČ: **26140772**

prohlašuje tímto, že

Dřevěná okna a balkónové dveře jednoduché, typ KLASIK SL70

jsou ve shodě s ustanoveními směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis výrobku:

Dřevěná okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost. Jsou určeny pro denní osvětlení a přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Dřevěná okna a balkónové dveře jsou ve shodě s

Přílohou ZA **EN 14351-1:2006** Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti.

Počáteční zkoušky typu výrobku provedla **Notifikovaná osoba 1390** – CSI, a.s. Praha , pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody typu je uvedeno v Protokolu o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0243 – 09/Z ze dne 01.06.2009

Informace doprovázející značku CE jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto ES prohlášení o shodě.

Slavonice dne: 01.06.2009

Libor Kamír
jednatel společnosti

Slavona
Okna dveře...
Stálkovská 258
378 81 Slavonice
Tel./fax: 384 493 400
www.slavona.cz info@slavona.cz

ES prohlášení o shodě – příloha 1

CE

Dřevěná okna jednokřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 9A	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Akustické vlastnosti	npd	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Součinitel prostupu tepla	1,34W/(m^2.K)	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Průvzdušnost	Třída 4	1390 – CPD – 0243 – 09/Z

Dřevěná okna dvoukřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E1050	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Akustické vlastnosti	npd	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Součinitel prostupu tepla	1,34W/(m^2.K)	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Průvzdušnost	Třída 4	1390 – CPD – 0243 – 09/Z

Dřevěné balkónové dveře jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé

Vlastnost	Deklarované ukazatele podle EN 14351-1	Protokol o počátečních zkouškách typu
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 4	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída E1050	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd	-
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	350 N	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Akustické vlastnosti	npd	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Součinitel prostupu tepla	1,34W/(m^2.K)	1390 – CPD – 0243 – 09/Z
Průvzdušnost	Třída 4	1390 – CPD – 0243 – 09/Z

Funkční profil dřevěného okna jednoduchého jednokřídlového, typ KLASIK SL 70

SLAVONA, s.r.o., Stálkovská 258, 387 81 Slavonice

Č	Článek v ČSN EN 14351-1	Vlastnost/ hodnota/rozměr	Klasifikace/hodnota									Třída/deklarovaná hodnota
1	4.2	**Odolnost proti zatížení větrem**		1	2	3	4	5	Exxxx			4
		Zkušební tlak P1 (Pa)	npd	*(400)*	*(800)*	*(1200)*	*(1600)*	*(2000)*	(> 2000)			
2	4.2	**Odolnost proti zatížení větrem**	npd	**A** *(≤1/150)*		**B** *(≤1/200)*		**C** *(≤1/300)*				C
		Průhyb rámu										
5	4.5	**Vodotěsnost**	npd	**1 A** *(0)*	**2 A** *(50)*	**3 A** *(100)*	**4 A** *(150)*	**5 A** *(200)*	**6 A** *(250)*	**7 A** *(300)*	**8 A** *(450)*	**9 A** *(600)*	**E1050** *(>600)*	9A
		Nestíněné **(A)** Zkušební tlak **(Pa)**												
6	4.5	**Vodotěsnost**	npd	**1 B** *(0)*	**2 B** *(50)*	**3 B** *(100)*	**4 B** *(150)*	**5 B** *(200)*	**6 B** *(250)*	**7 B** *(300)*				npd
		Stíněné **(B)** Zkušební tlak **(Pa)**												
7	4.6	**Nebezpečné látky**	npd	nejsou										neobsahuje
9	4.8	**Únosnost bezpečnostních zařízení**	npd	Vyhověl										Vyhověl
10	4.11	**Akustické vlastnosti**	npd											npd
		Vážená neprůzvučnost R_W (C, C_{tr}) (dB)												
11	4.12	**Součinitel prostupu tepla**	npd	1,4										1,4
		U_w **(W/m² . K)**												
14	4.14	**Průvzdušnost**	npd	1		2		3		4				4
		Nejvyšší zkušební tlak (Pa)		(150)		(300)		(600)		(600)				
		Referenční průvzdušnost při 100 Pa ($m^3/h \cdot m^2$) nebo $m^3/h \cdot m$))		(50 nebo 12,50)		(27 nebo 6,75)		(9 nebo 2,25)		(3 nebo 0,75)				

Vypracovala: Zora Stupňánková **Dne: 01.06.2009**

Funkční profil dřevěného okna jednoduchého dvoukřídlového, typ KLASIK SL 70

SLAVONA, s.r.o., Stálkovská 258, 387 81 Slavonice

Č	Článek v ČSN EN 14351-1	Vlastnost/ hodnota/rozměr	Klasifikace/hodnota										Třída/deklarovaná hodnota
1	4.2	**Odolnost proti zatížení větrem** Zkušební tlak P1 (Pa)	npd	1 *(400)*	2 *(800)*	3 *(1200)*	4 *(1600)*	5 *(2000)*	Exxxx (> 2000)				4
2	4.2	**Odolnost proti zatížení větrem** Průhyb rámu	npd	**A** *(≤l/150)*		**B** *(≤l/200)*		**C** *(≤l/300)*					C
5	4.5	**Vodotěsnost** Nestíněné **(A)** Zkušební tlak **(Pa)**	npd	**1 A** *(0)*	**2 A** *(50)*	**3 A** *(100)*	**4 A** *(150)*	**5 A** *(200)*	**6 A** *(250)*	**7 A** *(300)*	**8 A** *(450)*	**9 A** *(600)*	**E1050** *(>600)*	**E1050**
6	4.5	**Vodotěsnost** Stíněné **(B)** Zkušební tlak **(Pa)**	npd	**1 B** *(0)*	**2 B** *(50)*	**3 B** *(100)*	**4 B** *(150)*	**5 B** *(200)*	**6 B** *(250)*	**7 B** *(300)*				**npd**
7	4.6	**Nebezpečné látky**	npd	nejsou										**neobsahuje**
9	4.8	**Únosnost bezpečnostních zařízení**	npd	Vyhověl										**Vyhověl**
10	4.11	**Akustické vlastnosti** **Vážená neprůzvučnost R_W (C, C_{tr}) (dB)**	npd											**npd**
11	4.12	**Součinitel prostupu tepla** **U_w (W/m^2 . K)**	npd	**1,4**										**1,4**
14	4.14	**Průvzdušnost** Nejvyšší zkušební tlak (Pa) Referenční průvzdušnost při 100 Pa (m^3/h · m^2) nebo m^3/h · m))	npd	1 (150) (50 nebo 12,50)		2 (300) (27 nebo 6,75)		3 (600) (9 nebo 2,25)		4 (600) (3 nebo 0,75)				4

Vypracovala: Zora Stupňánková

Dne: 01.06.2009

Funkční profil dřevěných balkónových dveří jednoduchých jednokřídlových, typ KLASIK SL70

SLAVONA, s.r.o., Stálkovská 258, 387 81 Slavonice

Č	Článek v ČSN EN 14351-1	Vlastnost/ hodnota/rozměr	Klasifikace/hodnota									Třída/deklarovaná hodnota
1	4.2	**Odolnost proti zatížení větrem** Zkušební tlak P1 (Pa)	npd	1 *(400)*	2 *(800)*	3 *(1200)*	4 *(1600)*	5 *(2000)*	Exxxx (> 2000)			4
2	4.2	**Odolnost proti zatížení větrem** Průhyb rámu	npd	A *(≤l/150)*		B *(≤l/200)*		C *(≤l/300)*				C
5	4.5	**Vodotěsnost** Nestíněné **(A)** Zkušební tlak **(Pa)**	npd	1 A *(0)*	2 A *(50)*	3 A *(100)*	4 A *(150)*	5 A *(200)*	6 A *(250)*	7 A *(300)*	8 A *(450)*	9 A *(600)*	E1050 *(>600)*	E1050
6	4.5	**Vodotěsnost** Stíněné **(B)** Zkušební tlak **(Pa)**	npd	1 B *(0)*	2 B *(50)*	3 B *(100)*	4 B *(150)*	5 B *(200)*	6 B *(250)*	7 B *(300)*				npd
7	4.6	**Nebezpečné látky**	npd	nejsou										neobsahuje
9	4.8	**Únosnost bezpečnostních zařízení**	npd	Vyhověl										Vyhověl
10	4.11	**Akustické vlastnosti** **Vážená neprůzvučnost R_W (C, C_{tr}) (dB)**	npd											npd
11	4.12	**Součinitel prostupu tepla** U_w **(W/m^2 . K)**	npd	1,4										1,4
14	4.14	**Průvzdušnost** Nejvyšší zkušební tlak (Pa) Referenční průvzdušnost při 100 Pa (m^3/h · m^2) nebo m^3/h · m))	npd	1 (150) (50 nebo 12,50)		2 (300) (27 nebo 6,75)		3 (600) (9 nebo 2,25)		4 (600) (3 nebo 0,75)				4

Vypracovala: Zora Stupňánková

Dne: 01.06.2009